טרמוליין בע"מ
צלע ההר 47, מודיעין, ישראל
טל: 02-679-94-79
טל: 03-550-45-27
www.thermoline.co.il/bakara

IC261D

בקר רב שימושים לצ'ילר עם משאבת חום (2 מעגלים, עד 6 מדחסים)

התקנה על מסילה DIN 10

מאפיינים טכניים

תצוגה 1	On keyboard 3 digits, d.p., -
תצוגה 2	On keyboard 4 digits, d.p., -
אספקת מתח	12Vac/dc, 24Vac/dc optional

כניסות רגשים

כל הרגשים	NTC/PTC/4÷20mA/0÷5V 10 configurable

כניסות דיגיטליות

מס' כניסה דיגיטלית	18 configurable

יציאות / מגעים

מ. יציאות ריליי	14 of 5A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
יציאת פנל הפעלה מרחוק	VI620 (up to 2)
יציאה תקשורת סריאלית	TTL, RS485
יציאת PWM למאוורר מעבה	2
יציאת 4.20mA או 0.10V למאוורר מעבה	2 configurable
יציאת 4.20mA או 0.10V לקירור עצמי, מגע חיצוני	4 configurable

אחר

ציפצוף פנימי	optional
שעון זמן אמת	optional

מדידות

תחום מדידה	Pressure probe: 0÷50bar NTC probe: -30÷70°C (-22÷158°F) PTC probe: 0÷150°C (32÷302°F)
דיוק	±0.7°C ±1digit

כללי

מארז	Self extinguishing ABS

© טרמוליין בע"מ
השיפור המתמיד במוצרינו עשוי לגרום לשינויים בנתונים המוצגים באתר זה ללא הודעה מראש

טרמוליין בע"מ
צלע ההר 47, מודיעין, ישראל
טל: 02-679-94-79
טל: 03-550-45-27
www.thermoline.co.il/bakara

צריכת אנרגיה	10VA max
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	-10°÷60°C 14°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C -22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85% (non condensing)
רזולוציה	0.1°C or 1°F (selectable)
חיבורי מודול חיצוני	Disconnectable connectors (12-14 pin or 14-6 pin or 16-8 pin)

© טרמוליין בע"מ
השיפור המתמיד במוצרינו עשוי לגרום לשינויים בנתונים המוצגים באתר זה ללא הודעה מראש